



Voce di capitolato Spidergreen

Le aree segnalate nelle planimetrie dovranno essere pavimentate con piastre in Galene HD 100% riciclato. Lo spessore dello strato di base ed i materiali da utilizzare saranno quelli stabiliti dalla *Direzione Lavori* dopo aver valutato la natura del sottofondo, la destinazione d'uso della pavimentazione e le indicazioni della ditta produttrice.

L'impresa appaltatrice dovrà indicare alla *Direzione Lavori* i materiali impiegati per i vari strati e la loro provenienza. Il tipo, lo spessore, la finitura, il colore e le caratteristiche degli elementi saranno quelli stabiliti dalla *Direzione Lavori*, per le singole aree.

Le pavimentazioni saranno costituite da piastre forate in Galene HD 100% riciclato tipo SPIDERGREEN delle dimensioni di 50x50 cm e altezza 4 cm dotate di aggancio a baionetta e permeabilità pari al 95% della propria superficie. La pavimentazione verrà posta in opera a secco su strato di allettamento come indicato dalla ditta produttrice.

Nel caso sia previsto l'inerbimento delle superfici aperte, queste dovranno essere riempite a raso con una miscela di 50% sabbia vulcanica e 50% terriccio specifico per tappeto erboso. La stesura della miscela andrà ripetuta dopo la compattazione e la prima umidificazione per compensare il naturale calo del materiale. Si procederà quindi alle operazioni di semina, concimazione e prima irrigazione.

Si consiglia di attendere 2/3 sfalci prima della fruizione dell'area, in modo da valutare l'inerbimento generale e l'omogeneità dell'attecchimento.